

CERTIFICADO
DE GARANTIA

*Mineralli
Compact*



O copo e a tampa do aparelho possuem garantia contra defeitos de fabricação por um período de **12 meses** a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal. A garantia será anulada e não possuirá efeito caso se constatar que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com as instruções, acidentes provenientes de má utilização e instalação inadequada, ou ainda se estiver sido violado, ajustado ou consertado por assistência técnica não autorizada. Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

O elemento filtrante que acompanha este produto possui garantia somente contra defeitos de fabricação pelo período de **90 dias** (não cobre entupimento). Por depender da qualidade da água onde será instalado, o refil poderá saturar antes do período previsto, devido a fatores como o excesso de cloro, ferrugem, barro, areia e outras contaminações da água em que o produto é aplicado.

www.mineralli.net.br

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:
IAN COMÉRCIO DE MINERALIZADORES LTDA EPP

CNPJ: 18.625.664/0001-01

Endereço: Av. Martins Júnior, 619, 1º andar
Jardim Bela Vista

Cep: 07141-000 - Guarulhos|SP|Brasil
SAC: (11) 2279-0151 | sac@mineralli.net.br

 **mineralli**



*Manual de
Instruções*

INSTALAÇÃO DO APARELHO


PARABÉNS! Você acaba de adquirir um excelente produto Mineralli, além de mais saúde e qualidade de vida para sua família! Veja como é simples instalar o seu produto:




1- O Mineralli Compact poderá ser instalado no ponto de uso direto de saída de água ou no ponto de torneira. Este último caso só se aplica a torneiras de parede e/ou reta.



2- Feche o registro geral da água e verifique o local de instalação de sua preferência. Este aparelho pode ser instalado na bancada ou preso na parede, usando buchas e parafusos, que acompanham o produto.



3- O suporte de parede deste aparelho (10) é previamente posicionado para que seja instalado do lado esquerdo da torneira; Caso deseje instalar no lado direito, desaparafuse o suporte e posicione-o de forma contrária.




4- Instale o conector (3) no ponto de saída de água utilizando fita veda rosca.



4.1 - Em caso de ponto de saída de água de torneira, retire o CAP (13) do conector e rosqueie a torneira neste (o uso de ponto de torneira só se aplica a torneiras retas e/ou parede).



5- Calcule a distância entre o Mineralli Compact e o ponto de saída de água e faça um corte reto na mangueira, (para que seu tamanho fique proporcional a distância desejada). Instale a mangueira (7) no redutor (11) e aperte a porca (4). O mesmo procedimento você fará com a mangueira (8) no conector (3).



6- Abra a torneira e deixe correr 10 litros de água para eliminar o pó do carvão antes do uso. Caso haja vazamento nas conexões usar mais fita veda rosca.

O aparelho se destina ao uso com água que atenda a legislação vigente.

Informações conforme norma de certificação da qualidade da água, a ABNT NBR 16098:2012

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- A troca do elemento filtrante deve ser feita no mínimo a cada 06 ou 08 meses (vida útil), ou antes, sempre que for observado a redução no fluxo de água.
- A reposição do elemento filtrante, bem como peças de reposição podem ser adquiridas através de nossos revendedores autorizados.
- Para reposição do elemento filtrante, observe o modelo da embalagem do aparelho ou consulte nosso site www.mineralli.net.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Purificador Mineralli Compact

Código do Aparelho: 2009 (rosca de 1/2")
Dispositivo de Melhoria: Refil MI 230
Vazão Nominal: 120 litros/hora
Vazão Máxima: 120 litros/hora
Vida útil: 3000 litros
Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Com Redução de Cloro Livre
Retenção de Partículas - Classe C (5 a 15 µm)
Controle Nível Microbiológico: Aprovado
Extraíveis: Aprovado

INSTRUÇÃO DE TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE - REFIL



1- Feche o registro geral da água e desrosqueie (sentido anti-horário) o copo (5) da tampa do aparelho (8) e rosqueie seu novo refil.




2- Desrosqueie o elemento filtrante - refil da tampa do aparelho (8) e rosqueie seu novo refil.



3- Observe se o anel O-ring (12), utilizado para a vedação do filtro, está devidamente alojado no copo.



4- Rosqueie novamente o copo (5) na tampa do aparelho (8).



5- Abra o registro e deixe escorrer 10 litros de água para eliminar o pó do carvão antes do uso.



6- Em caso de vazamentos, aperte a conexão entre a tampa e o copo com a chave de ajuste. (9). **NÃO UTILIZE fita veda-rosca entre a tampa e o copo.**

APLICAÇÕES DIVERSAS:

Exemplos:

Restaurantes

Escritórios

Residências

Pias/Torneiras

